

# CombiLine Skrivardisk

Design | TreCe



Skrivardisk i ergonomisk höjd som lätt kombineras med andra förvaringsmöbler. Standardhöjd: 704 mm.

Mått: Bredd x Höjd x Djup (höjd inkl. sockel)

Stomme: 19 mm Fronter: 16 mm.

Sockelhöjd 157 mm.


Kulörlack avser produkt lackerad i en valfri NCS-kulör.




Max 30 kg/låda




**SD60/3L**  
605x704x570




**SDÖ60**  
605x704x570



**SDS60**  
605x704x570



**SD60/1L**  
605x704x570




**SD60/2L-30**  
605x704x570


Max 30 kg/låda

Höjd 704 mm, djup 570 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
SD60/3L	821721	823721	825721	827721	829721L
SDÖ60	821722	823722	825722	827722	829722L
SDS60	821724	823724	825724	827724	829724L
SD60/1L	821723	823723	825723	827723	829723L
SD60/2L-30	821725	823725	825725	827725	829725L




**SDÖ80**  
800x704x570




**SDS80**  
800x704x570

Max 30 kg/låda




**SD80/3L**  
800x704x570


Max 30 kg/låda



**SD80/2L-30**  
800x704x570



**SDÖ90**  
900x704x570



**SDS90**  
900x704x570

Höjd 704 mm, djup 570 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
SDÖ80	821522	823522	825522	827522	829522L
SDS80	821524	823524	825524	827524	829524L
SD80/3L	821525	823525	825525	827525	829525L
SD80/2L-30	821526	823526	825526	827526	829526L

Höjd 704 mm, djup 570 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
SDÖ90	821822	823822	825822	827822	829822L
SDS90	821824	823824	825824	827824	829824L

Önskar du lådor med max belastning, 50 kg, kontakta TreCe, eller se sidan 54. Bänkskivor hittar du på sidan 52.

# Allmänna specifikationer för produkter/möbelsierier

## CombiLine

Direktlaminerade och lackerade ytor inom CombiLine har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/trå som övriga delar om inget annat anges.

**Stomme:** Tjocklek 19 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.  
• Direktlaminat vit, bok, björk och ek.  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Rygg:** Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt.

**Sockel:** Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter (gäller inte miljödiskar med uppkörningsramp). Sockelhöjd 157 mm. Kan ersättas med;  
• Bottenplatta med justerbara rostfria ben, höjd 157 mm.  
• Bottenplatta med låsbara hjul, höjd 104 mm.

**Dörrar:** Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.  
• Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej produkter med aximatgångjärn, 180 gr öppning).  
• Enkeldörrar är högerhängda som standard.

**Lådfronter:** Tjocklek 16 mm. Med 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Lådor:** Lådor med djup 570 mm har låddämpning.  
• Utdragskapacitet på 70%, maxvikt på 30 kg.  
• Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg (gäller miljödiskar).  
• Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 50 kg.

**Hyllplan:** Samtliga hyllplan är flyttbara och monteras med infrästa hyllsnäckor. Borrindelning c/c 32 mm.  
• 310 – 605 mm har spånkärna.  
• 800 – 900 mm har lamellkärna av furu.

**Miljödisk MDL60/MD60/MDH60/MD65/MD70:** Bottenplattan är försedd med en uppkörningsramp i rostfri plåt.  
• Dörrar med aximatgångjärn möjliggör 180 graders öppning för smidig in- och utkörning av returkär.

**Bänkskivor:** Kantlist i samma kulör/trå som bänkskivan, om inte annat anges.  
Högtryckslaminat – spånkärna, tjocklek 23 mm, 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Högtryckslaminat från Formica; F1040 (vit), F7927 (ljusgrå), F7912 (grå), F2297 (mörkgrå), F2253 (svart).  
• Collection Woods F7604 (bok), F7603 (ek) och F8928 (ask).  
• Björklaminat 4209-60 kommer från Resopal.  
• Fanér spånkärna, tjocklek 22 mm, 2 mm rak massiv kantlist.  
• Klarlackerad bok-, björk- samt ekfanér.

**Håltagningar:** Pulverlackerad stålinsats, finns i vitt alt. svart.  
• Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.  
• Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.  
• Urtag 340x40 mm.

**Lock till håltagning:** Pulverlackerad plåt. Finns till runda hål med 250 och 400 mm i diameter.

**Håltagningar:** Rostfri, nedfälld ring i bänkskiva  
• Rund 250 mm i diameter.

**Lock till håltagning:** Kompaktlaminat, nerfälld/integrerad i ring, tj 6 mm  
• Runt 250 mm i diameter med knapp.  
• Kompaktlaminat, Formica F2297(mörkgrå) alt F1040 (vit).

**Posthyllor:** Justerbara och utdragbara med avsedd monteringslister. Levereras som standard med indelning c/c 96 mm.  
• Posthyllor i plexi har integrerad namnetikett.  
• Posthyllor finns mot tillägg i pulverlackerat stål, svart alt. vit.

**Plåtluckor postsortering:** Vit pulverlackerad stålplåt. Hyllplan innanför i material lika stomme, tjocklek 19 mm.  
• Inkl. lås samt 2 st nycklar med individuella låsnr.  
• Slits/insläpp 22 mm. Öppen lucka ger fritt mått 90 mm.

**Väggmoduler:** Vitlackerad upphängningslist i stål ingår till alla väggmoduler.

**Låstyper:** Skåplås, hänglåsbeslag, kodlås och RFID-lås (EM & Mifare).

## Space

Direktlaminerade och lackerade ytor inom Space har en spånkärna, Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/kulör som övriga delar om inget annat anges.

**Stomme:** Tjocklek 16 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.  
• Direktlaminat vit.  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Rygg:** Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt. Lackeras vid val av valfri NCS-kulör.

**Sockel:** Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter. Sockelhöjd 127 mm.

**Dörrar:** Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N).  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Postinsläpp:** Pulverlackerat stål, vit (RAL 9010). Öppningsmått 290\*20 mm. Postinkast med vinklad plåt på insida dörr.

## Gångjärn:

- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej dörrar med RFID-lås).
- Neutrala dolda gångjärn med utkastare (gäller endast dörrar med RFID-lås).
- Dörrar är högerhängda som standard.

**Hyllplan, fasta:** Hyllplan har spånkärna och monteras med infrästa hyllsnäckor som fixeras med skruv.

**Hyllplan, flyttbara:** Hyllplan är indraget i framkant. Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrindelning c/c 32 mm.

**Täcksidor/Toppskivor:** Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N).  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Toppskiva, elkanal:** Tjocklek 28 mm, lackerad MDF.  
• Vit lack (NCS S 0500-N)  
• Lackerat kan även fås i valfri NCS-kulör.

**Tillbehör:** Klädstång, matta, klädkrok, ankarkrok och spegel.

**Låstyper:** Skåplås, hänglåsbeslag, kodlås och RFID-lås (EM & Mifare) samt push-to-open.

## Generellt

### Montering:

- Alla moduler är fabriksmonterade (gäller ej Place)
- Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras fast på plats.

**Handtag:** Rostfria bygelhandtag som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera i beställningen.  
• Bygelhandtag c/c 128 mm.  
• Grepphandtag 40 mm.

**Skåplås:** Robusta skåplås med huvudnyckelsystem, individuella låsnr. och 2 st. nycklar som standard.  
• Lika låsning kan fås mot tillägg.

Passbitar/Täcksidor: Finns som tillbehör i samma utförande som vald stomme. Bredd, höjd och djup anpassas efter önskemål.

Kontakta TreCe AB för kund Anpassning av vald produkt.

Vi lämnar 5 års garanti på CombiLine och Space.

Försäljningsvillkor: Samtliga priser är i SEK exkl. frakt och moms. Vi förbehåller oss rätten till eventuella pris- och konstruktionsändringar samt reservation för tryckfel.

Betalningsvillkor: 30 dagar efter godkänd kreditkontroll. Levererade produkter förblir vår egendom tills full likvid erlagts.

Leveransvillkor: Produkter levereras DAP enligt Incoterms 2010 till angiven godsadress i Sverige om inte annat avtalats. Till övriga godsadresser inom Norden levereras produkterna DDP enligt Incoterms 2010 om inte annat avtalats. Vissa produkter levereras omonterade. För leveranser utanför Norden, vänligen kontakta oss. För mer information se [www.trece.se](http://www.trece.se)

Transport: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas till transportföretaget och noteras på fraktsedel. Godsutlämnaren bestyrker notering-

en med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 6 dagar.

Transport: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas till transportföretaget och noteras på fraktsedel. Godsutlämnaren bestyrker notering-en med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 6 dagar.

Reklamationer: Reklamationer och felleveranser måste anmälas inom 6 dagar efter mottagandet. Vid felbeställd produkt dras 50% av köpesumman som returavgift, returfrakt tillkommer. Enligt beställning rätt levererade bänkskivor och specialprodukter återtas ej.