

Allmänna specifikationer för vår möbelserie CombiLine

Direktlaminerade och lackerade ytor inom CombiLine har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/trä som övriga delar om inget annat anges.

Stomme: Tjocklek 19 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.

- Direktlaminat vit, bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Rygg: Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt.

Socket: Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter (gäller inte miljödiskar med uppkörningsramp). Sockelhöjd 157 mm. Kan ersättas med:

- Bottenplatta med justerbara rostfria ben, höjd 157 mm.
- Bottenplatta med låsbara hjul, höjd 104 mm.

Dörrar: Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.

- Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.
- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej produkter med aximatgångjärn).
- Enkeldörrar är högerhängda som standard.

Lådfronter: Tjocklek 16 mm. Med 2 mm rak ABS-kantlist.

- Vitlackerad UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Lådor: Lådor med djup 570 mm har låddämpning.

- Utdragskapacitet på 70%, maxvikt på 30 kg.
- Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg (gäller miljödiskar).
- Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 50 kg.

Hyllplan: Samtliga hyllplan är flyttbara och monteras

- med infrästa hyllsnäckor. Borrindelning c/c 32 mm.
- 310 - 605 mm har spånkärna.
- 800 - 900 mm har lamellkärna av furu.

Miljödisk MDL60/MD60/MDH60/MD65/MD70: Bottenplattan är försedd med en uppkörningsramp i rostfri plåt.

- Dörrar med aximatgångjärn möjliggör 180 graders öppning för smidig in- och utkörning.

Posthyllor: Justerbara och utdragbara med monteringslist/upphängningsfäste. Levereras som standard med indelning c/c 96 mm.

- Posthyllor i plexi har integrerad namnetikett.
- Posthyllor för genomräkning är i plexi.

Plåtluckor postsortering: Vit pulverlackerad stålplåt.

- Hyllplan innanför i material lika stomme, tjocklek 19 mm.
- Inkl. lås samt 2 st nycklar med individuella låsnummer.
- Slits/insläpp 22 mm.
- Öppen lucka ger fritt mått 90 mm.

Handtag: Rostfria bygelhandtag som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera i beställningen.

- Bygelhandtag c/c 128 mm.
- Grepphandtag 40 mm.

Skåplås: Robusta skåplås med huvudnyckelsystem, individuella låsnr. och 2 st. nycklar som standard.

- Lika låsning kan fås mot tillägg.

Bänkskivor: Kantlist i samma kulör/trä som bänkskivan, om inte annat anges.

Högtryckslaminat

– spånkärna, tjocklek 23 mm, 2 mm rak ABS-kantlist.

- Högtryckslaminat från Formica; F1040 (vit), F7927 (ljusgrå), F6945 VirrVarr (svart), F7912 (grå), F2297 (mörkgrå), F2253 (svart).
- Collection Woods F7604 (bok) och F7603 (ek).
- Björklaminat 4209-60 kommer från Resopal.

Fanéer

– spånkärna, tjocklek 22 mm, 2 mm rak massiv kantlist.

- Klarlackerad bok-, björk- samt ekfanér.

Håltagningar: Pulverlackerad stålinsats, finns i vitt alt. svart.

- Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.
- Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.
- Urtag 340x40 mm.

Lock till håltagning: Pulverlackerad plåt. Finns till runda hål med 250 och 400 mm i diameter.

Montering:

- Alla moduler är fabriksmonterade.
- Bänkskivor monteras fast på plats.
- Vitlackerad upphängningslist i stål ingår till alla väggmoduler.

Försäljningsvillkor: Samtliga priser är i SEK exkl. frakt och moms. Vi förbehåller oss rätten till eventuella pris- och konstruktionsändringar samt reseravtion för tryckfel.

Betalningsvillkor: 30 dagar efter godkänd kreditkontroll. Levererade produkter förblir vår egendom tills full likvid erlagts.

Leveransvillkor: Produkter levereras DAP enligt Incoterms 2010 till angiven godsadress i Sverige om inte annat avtalats. Till övriga godsadresser inom Norden levereras produkterna DDP enligt Incoterms 2010 om inte annat avtalats. Vissa produkter levereras omonterade. För leveranser utanför Norden, vänligen kontakta oss. För mer information se www.trece.se

Transport: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas till transportföretaget och noteras på fraktsedel. Godsutlämnaren bestyrker noteringen med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 6 dagar.

Reklamationer: Reklamationer och felleveranser måste anmälas inom 6 dagar efter mottagandet. Vid felbeställd produkt dras 50% av köpesumman som returavgift, returfrakt tillkommer. Enligt beställning rätt levererade bänkskivor och specialprodukter återtas ej.

Garanti: Vi lämnar 5 års garanti på samtliga produkter.