

CombiLine

Direktlaminerade och lackade ytor inom CombiLine har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/trå som övriga delar om inget annat anges.

Stomme

Tjocklek 19 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.

- Direktlaminat vit, bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Rygg

Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt.

Sockel

Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 stycken justerbara fötter (gäller inte miljödiskar med uppkörningsramp). Sockelhöjd 157 mm. Kan ersättas med;

- Bottenplatta med justerbara rostfria ben, höjd 157 mm.
- Bottenplatta med låsbara hjul, höjd 104 mm.

Dörrar

Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.

- Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.
- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej produkter med aximatgångjärn, 180° öppning).
- Enkeldörrar är högerhängda som standard.

Lådfronter

Tjocklek 16 mm. Med 2 mm rak ABS-kantlist.

- Vitlackad UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Lådor

Lådor med djup 570 mm har låddämpning.

- Utdragskapacitet på 70%, maxvikt på 30 kg.
- Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg (gäller miljödiskar).
- Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 50 kg.

Hyllplan

Samtliga hyllplan är flyttbara och monteras med infrästa hyllsnäckor. Borrindelning c/c 32 mm.

- 310 – 605 mm har spånkärna.
- 800 – 900 mm har lamellkärna av furu.

Miljödisk

MDL60/MD60/MDH60/MD65/MD70

Bottenplattan är försedd med en uppkörningsramp i rostfri plåt.

- Dörrar med aximatgångjärn möjliggör 180 graders öppning för smidig in- och utkörning av returkärl.

Posthyllor

Justerbara och utdragbara med avsedd monteringslister.

Levereras som standard med indelning c/c 96 mm.

- Posthyllor i plexi har integrerad namnetikett.
- Posthyllor finns mot tillägg i pulverlackerat stål, svart alt. vit.

Plåtluckor postsortering

Vit pulverlackad stålplåt. Hyllplan innanför i material lika stomme, tjocklek 19 mm.

- Inkl. lås samt 2 st nycklar med individuella låsnr.
- Slits/insläpp 22 mm. Öppen lucka ger fritt mått 90 mm.

Väggmoduler

Vitlackad upphängningslist i stål ingår till alla väggmoduler.

Låstyper

Skåplås, hänglåsbeslag, kodlås och RFID-lås (EM & Mifare).

Passbitar/Täcksidor

Finns som tillbehör i samma utförande som vald stomme.

Bredd, höjd och djup anpassas efter önskemål.

Handtag

Rostfria bygelhandtag som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera i beställningen.

- Bygelhandtag c/c 128 mm.
- Grepphandtag 40 mm.

Generell info

Montering

Alla moduler är fabriksmonterade

Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras på plats.

Garanti

Vi lämnar 5 års fabriksgaranti på CombiLine.

Skåplås

Robusta skåplås med huvudnyckelsystem, individuella låsnr. och 2 st. nycklar som standard. Lika låsning kan fås mot tillägg.

Kontakta TreCe AB för kund Anpassning av vald produkt.

CombiLine

MFC laminated and lacquered surfaces within CombiLine have a chip core, with the exception of some shelves. Back, frame, doors and edge strips have the same color/wood as other parts as standard, unless otherwise stated.

Frame

Thickness 19 mm, 0.8 mm straight ABS-lipping.

- MFC laminate white, beech, birch and oak.
- Lacquered available in any NCS-color.

Back

Thickness 12 mm, laminate inside and outside.

Plinth

Every module has its own front and back plinth with 4 adjustable feet (does not apply to recycling units with loading ramps).

Plinth height 157 mm. Can be replaced with;

- Bottom plate with adjustable stainless steel legs, height 157 mm.
- Bottom plate with lockable wheels, height 104 mm.

Doors

Thickness 16 mm, 2 mm straight ABS-lipping.

- White lacquered UV-treated MFC laminate (NCS S 0500-N), or MFC laminate in beech/birch/oak.
- Lacquered in any NCS color.
- Self closing concealed hinges with integrated soft closing (does not apply to products with aximat hinges with 180° opening).
- Single doors are right-hung as standard.

Drawer fronts

Thickness 16 mm, 2 mm straight ABS-lipping.

- White lacquered UV treated MFC laminate (NCS 0500-N) and MFC laminate in beech/birch/ oak.
- Lacquered available in any NCS-color.

Drawers

Drawers with depth 570 mm have soft closing.

- Extension 70%, max 30 kg.
- Extension 100%, max 35 kg (excl. recycling units).
- Extension 100%, max 50 kg.

Shelves

All shelves are adjustable and mounted with milled-in shelf support.

Drill division c/c 32 mm.

- 310 – 605 mm have a chip core.
- 800 – 900 mm have a pine lamellar core.

Recycling unit

MDL60/MD60/MDH60/MD65/MD70

The bottom plate is equipped with an access ramp in stainless steel.

- Doors with aximat hinges for 180 degree opening for easy access to recycling containers.

Mail shelves

Adjustable with pull-out function and mounting strip, subdivision c/c 96 mm.

- Mail shelves in acrylic have integrated name slots.
- Mail shelves in powder coated steel white or black are available as an addition.

Steel doors mail sorting

White powder coated steel. Shelves inside in the same material as frame, 19 mm.

- Including lock and 2 keys with individual lock number.
- Inlet 22 mm. Open door gives a free space of 90 mm.

Wall modules

White lacquered mounting strip in steel is included for all wall modules.

Lock types

Cabinets locks, padlock fittings, code locks and RFID-locks (EM & Mifare).

Fitting pieces /Cover panels

Available as accessories in the same color/material as frame. Width, height and depth adapted to your requirements.

Handles

Stainless steel bow handles as standard, if you would like black or white handles, please not on order.

- Standard handles c/c 128 mm.
- Grip handles 40 mm.

General info

Mounting

All modules are factory mounted Worktops/Cover panels/Top covers are mounted on site.

Warranty

We provide a 5 year factory warranty on CombiLine. Other products, contact TreCe.

Cabinet locks

Robust cabinet locks with master key system, individual nr. with 2 keys as standard. Identical locks available to addition.

Contact TreCe for customization of selected product.