


CombiLine Bänkskivor



Högtryckslaminat, 23 mm standardskivor, belagda med högtryckslaminat samt 2 mm airtech-kantlist. Direktlaminat, 22 mm standardskivor, har ett yttre pappersskikt som är belagt med ett impregnerat papper samt en finish av aluminiumpartiklar för extra skydd mot slitage. 2 mm matchande airtech-kantlist.

Airtech-kantlist även kallad laserlist, ger en nästintill osynlig fog mellan skiva och kantlist. Detta ger även ett högre skydd mot vatten och värme. Denna teknik är limfri vid tillverkningsprocessen vilket ger en lägre miljöpåverkan.

Bänkskivor Högtryckslaminat, Formica Collection Colors och Woods, Pflaiderer Wood decors




Vit
(F1040)




Bok
(F2726)



Björk
(F7555)



Ek
(R20095)




Ask
(F1004)




Ljusgrå
(F7927)



Grå
(F7912)



Antracit
(F2297)



Svart
(F2253)



Oliv
(F5343)

Benämning	Färg	Art nr
Laminat - 390 mm djup	Vit F1040	821003
Laminat - 390 mm djup	Bok F2726	822003
Laminat - 390 mm djup	Björk F7555	824103
Laminat - 390 mm djup	Ek R20095	826003
Laminat - 390 mm djup	Ask F1004	828073
Laminat - 390 mm djup	Ljusgrå F7927	828013
Laminat - 390 mm djup	Grå F7912	828003
Laminat - 390 mm djup	Antracit F2297	828033
Laminat - 390 mm djup	Svart F2253	828023
Laminat - 390 mm djup	Oliv F5343	828083


Laminat - 600 mm djup	Vit F1040	821001
Laminat - 600 mm djup	Bok F2726	822001
Laminat - 600 mm djup	Björk F7555	824101
Laminat - 600 mm djup	Ek R20095	826001
Laminat - 600 mm djup	Ask F1004	828071
Laminat - 600 mm djup	Ljusgrå F7927	828011
Laminat - 600 mm djup	Grå F7912	828001
Laminat - 600 mm djup	Antracit F2297	828031
Laminat - 600 mm djup	Svart F2253	828021
Laminat - 600 mm djup	Oliv F5343	828081

Benämning	Färg	Art nr
Laminat - 760 mm djup	Vit F1040	821002
Laminat - 760 mm djup	Bok F2726	822002
Laminat - 760 mm djup	Björk F7555	824102
Laminat - 760 mm djup	Ek R20095	826002
Laminat - 760 mm djup	Ask F1004	828072
Laminat - 760 mm djup	Ljusgrå F7927	828012
Laminat - 760 mm djup	Grå F7912	828002
Laminat - 760 mm djup	Antracit F2297	828032
Laminat - 760 mm djup	Svart F2253	828022
Laminat - 760 mm djup	Oliv F5343	828082

Laminat - 820 mm djup	Vit F1040	821004
Laminat - 820 mm djup	Bok F2726	822004
Laminat - 820 mm djup	Björk F7555	824104
Laminat - 820 mm djup	Ek R20095	826004
Laminat - 820 mm djup	Ask F1004	828074
Laminat - 820 mm djup	Ljusgrå F7927	828014
Laminat - 820 mm djup	Grå F7912	828004
Laminat - 820 mm djup	Antracit F2297	828034
Laminat - 820 mm djup	Svart F2253	828024
Laminat - 820 mm djup	Oliv F5343	828084

Notera att färgåtergivning i katalogen kan avvika från de fysiska produkterna.


Bänkskivor Direktlaminat



Vit
(6459BS)



Ljusgrå
(U12188)



Antracit
(U12011)

Benämning	Färg	Art nr
Bänkskiva - 390 mm djup	Vit 6459BS	829003
Bänkskiva - 390 mm djup	Ljusgrå U12188	829103
Bänkskiva - 390 mm djup	Antracit U12011	829203
Bänkskiva - 600 mm djup	Vit 6459BS	829001
Bänkskiva - 600 mm djup	Ljusgrå U12188	829101
Bänkskiva - 600 mm djup	Antracit U12011	829201
Bänkskiva - 760 mm djup	Vit 6459BS	829002
Bänkskiva - 760 mm djup	Ljusgrå U12188	829102
Bänkskiva - 760 mm djup	Antracit U12011	829202
Bänkskiva - 820 mm djup	Vit 6459BS	829004
Bänkskiva - 820 mm djup	Ljusgrå U12188	829104
Bänkskiva - 820 mm djup	Antracit U12011	829204

Bänkskivor Rundade hörn

Ange önskad radie på samtliga hörn på din beställning.

Benämning	Radie	Art nr
Rundade hörn	Min radie 100	820010

Högtryckslaminat: 23 mm standardskivor belagda med högtrycks-laminat samt 2 mm matchande airtech-kantlist.

- Formica Collection Colors
- Formica Collection Woods
- Pfleiderer Wood decors

Direktlaminat: 22 mm standardskivor har ett yttre pappersskikt som är belagt med ett impregnerat papper samt en finish av aluminiumpartiklar för extra skydd mot slitage. 2 mm matchande airtech-kantlist*.

Airtech-kantlist: Även kallad laserlist, ger en nästintill osynlig fog mellan skiva och kantlist. Detta ger även ett högre skydd mot vatten och värme. Denna teknik är limfri vid tillverkningsprocessen vilket ger en lägre miljöpåverkan.

Håltagningar: Pulverlackad stålinsats, finns i vitt alt. svart.

- Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.
- Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.
- Urtag 340x40 mm.

Lock till håltagning: Pulverlackad plåt. Finns till runda hål med 250 och 400 mm i diameter.

Håltagningar: Rostfri, nedfälld ring i bänkskiva

- Rund 250 mm i diameter.

Lock till håltagning: Kompaktlaminat, nerfälld/integrerad i ring, tj 6 mm

- Runt 250 mm i diameter med knopp.
- Kompaktlaminat, Formica F2297(antracit) alt F1040 (vit).

Kontakta TreCe om ni önskar bänkskivor i annat högtrycksmaterial eller i annat material t ex Valchromat.

Specifikationer CombiLine

CombiLine

Direktlaminerade och lackade ytor inom CombiLine har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma kulör/trå som övriga delar om inget annat anges.

Stomme

Tjocklek 19 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.

- Direktlaminat vit, bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Rygg

Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt.

Sockel

Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 stycken justerbara fötter (gäller inte miljödiskar med uppköringsramp).

Sockelhöjd 157 mm. Kan ersättas med;

- Bottenplatta med justerbara rostfria ben, höjd 157 mm.
- Bottenplatta med låsbara hjul, höjd 104 mm.

Dörrar

Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.

- Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.
- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej produkter med aximatgångjärn, 180° öppning).
- Enkeldörrar är högerhängda som standard.

Lådfronter

Tjocklek 16 mm. Med 2 mm rak ABS-kantlist.

Lådfront, låg: 173 mm

Lådfront, hög: 349 mm

- Vitlackad UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Lådor

Lådor med djup 570 mm har låddämpning.

- Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg.
- Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 65 kg.

Hyllplan

Samtliga hyllplan är flyttbara och monteras med infrästa hyllsnäckor. Borrindelning c/c 32 mm.

- 312 – 605 mm har spånkärna.
- 800 – 898 mm har lamellkärna av furu.

Miljödisk

MDL60/MD60/MDH60/MD65/MD70

Bottenplattan är försedd med en uppköringsramp i rostfri plåt.

- Dörrar med aximatgångjärn möjliggör 180 graders öppning för smidig in- och utkörning av returkärl.

Posthyllor

Justerbara och utdragbara med avsedd monteringslister. Levereras som standard med indelning c/c 96 mm.

- Posthyllor i plexi har integrerad namnetikett.
- Posthyllor finns mot tillägg i pulverlackerat stål, svart alt. vit.

Plåtluckor postsortering

Vit pulverlackad stålplåt. Hyllplan innanför i material lika stomme, tjocklek 19 mm.

- Inkl. lås samt 2 st nycklar med individuella låsnummer.
- Slits/insläpp 22 mm. Öppen lucka ger fritt mått 90 mm.

Väggmoduler

Vitlackad upphängningslist i stål ingår till alla väggmoduler.

Låstyper

Olika typer av lås och stängningar finns till dörrar, så som elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglåsbeslag och push-to-open. För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.

Passbitar/Täcksidor

Finns som tillbehör i samma utförande som vald stomme. Bredd, höjd och djup anpassas efter önskemål.

Handtag

Rostfria bygelhandtag som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera i beställningen.

- Bygelhandtag c/c 128 mm.
- Grepphandtag 40 mm.

Bänkskivor

Högtryckslaminat: 23 mm standardskivor belagda med högtryckslaminat samt 2 mm matchande airtech-kantlist.

- Formica Collection Colors
- Formica Collection Woods
- Pfeleiderer Wood decors

Direktlaminat: 22 mm standardskivor har ett yttre pappersskikt som är belagt med ett impregnerat papper samt en finish av aluminiumpartiklar för extra skydd mot slitage. 2 mm matchande airtech-kantlist.

Airtech-kantlist: Även kallad laserlist, ger en nästintill osynlig fog mellan skiva och kantlist. Detta ger även ett högre skydd mot vatten och värme. Denna teknik är limfri vid tillverkningsprocessen vilket ger en lägre miljöpåverkan.

Håltagningar: Pulverlackad stålinsats, finns i vitt alt. svart.

- Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.
- Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.
- Urtag 340x40 mm.

Lock till håltagning: Pulverlackad plåt. Finns till runda hål med 250 och 400 mm i diameter.

Håltagningar: Rostfri, nedfäld ring i bänkskiva

- Rund 250 mm i diameter.

Lock till håltagning: Kompaktlaminat, nerfäld/integrerad i ring, tj 6 mm

- Runt 250 mm i diameter med knapp.
- Kompaktlaminat, Formica F2297(antracit) alt F1040 (vit).

Generell info

Montering

Alla moduler är fabriksmonterade. Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras på plats.

Garanti

Vi lämnar 5 års fabriksgaranti på CombiLine.

Skåplås

Robusta skåplås med huvudnyckelsystem, individuella låsnummer. och 2 st. nycklar som standard. Lika låsning kan fås mot tillägg.

Kontakta TreCe AB för kund Anpassning av vald produkt.