

Space

Specifikationer

Space

Direktlaminerade ytor inom Space har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme och kantlister har som standard samma färg om inget annat anges.

Fronter, skohylla, öppen hylla/sittbänk och öppen förvaringslåda/blomlåda har en kärna av MDF. Textilier tillkommer utöver produkten.

Stomme inkl. sockel

Tjocklek 16 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.

- Direktlaminat vit.
- Lackad valfri NCS-kulör.
- Dubbel modul, bredd 790 mm
- Singel modul, bredd 395 mm

Rygg

Tjocklek 16 mm, direktlaminat in- och utvändigt. Lackas vid val av valfri NCS-kulör.

Sockel

Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter. Sockelhöjd 143 mm.

Benstativ

Benstativ i stål med ställfötter, 4 ben. Levereras ej monterat på skåp, benstativet måste justeras i höjd innan skåp lyfts på.

- Benstativ dubbel passar till Space dubbel,
- Benstativ trippel passar till 1 st Space dubbel + 1 st Space singel
- Benstativ höjd 143 mm
- Finns i 11 standardfärger

Fronter

Heltäckande, tjocklek 16 mm

- Lackad MDF, valfri NCS-kulör.
Innermått personliga fack:
Space dörr låg: B363 x H424 x D454 mm
Space dörr hög: B363 x H864 x D454 mm
Space dörr mellan: B363 x H573 x D454 mm

Lådor

Lådor har låddämpning. Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg.

- Lådor med reling eller med förhöjd sida

Dörrar till Space Miljödisk och Space disk

* Med push open beslag

Kläfflucka till sittmodul

Öppning nedåt med gasfjäder.

- Med ufrästa handtag. Är som standard pulverlackerade, vita. Kan lackeras i valfri RAL-kulör mot tillägg.

Dyner och tyg tillkommer

Skohylla, öppen hylla/sittbänk och förvaringslåda öppen/blomlåda

Tjocklek 16 mm

- Lackad MDF, valfri NCS kulör
- Moduler livar med fronter
- Blomlåda kan kombineras med passande plastlåda 19L.

Tillbehör: Sittdyna

Pardörrar Klädska

Med ufrästa handtag. Är som standard pulverlackerade, vita. Kan lackeras i valfri RAL-kulör mot tillägg.

Postinsläpp

Pulverlackerat stål, vit (RAL 9010).

Öppningsmått 290x20 mm.

Postinkast med vinklad plåt på insida dörr.

Gångjärn

- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare
- Dörrar är högerhängda som standard

Hyllplan, fasta

Hyllplan monteras med infrästa hyllsnäckor som fixeras med skruv.

- Hyllplan till förvaringsfack med spånkärna
- Hyllplan till klädska med kärna av lamellträ

Hyllplan, flyttbara till personlig förvaring

Hyllplan är indraget i framkant.

Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrhindelning c/c 32 mm.

Hyllplan, flyttbara till förvaring

Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrhindelning c/c 32 mm.

- 363 - 371 mm har spånkärna tjocklek 16 mm
- 755 mm har lamellkärna med furu tjocklek 19 mm, maxvikt 120 kg

Täcksidor/Toppskivor

Tjocklek 16 mm.

- Lackad MDF, valfri NCS kulör

Toppskiva i kompaktlaminat

Tjocklek 10 mm.

- F2255, vit
- F2297, antracit
- F5343, olivgrå

Håltagning kompaktlaminat

- Kvadratisk 220 x 220 mm
- Kan anpassas i mått, maxmått B220 x D260 mm

Tillbehör

Space hyllinsats. Klädstång, matta, klädkrok, ankarkrok, spegel och korkbox Stuff.

Skåplås

Robusta skåplås med huvudnyckelsystem, individuella låsnummer och 2 st. nycklar som standard. Lika låsning kan fås mot tillägg.

Låstyper

Olika typer av lås och stängningar finns till dörrar och lådor, så som elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglåsbeslag och push-to-open. För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.

Allmänna skötselråd

Metall

Torka av med en lätt fuktad, mjuk luddfri trasa och mild rengöringsmedel. Torka alltid torrt med en torr trasa. Använd aldrig lösningsmedel på lackerad metall samt inga medel/material med slipande egenskaper.

Trä

Trä är ett levande material och påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Direkt solljus kommer att ge ytan permanenta färg- och ljusskillnader. För att undvika färgskiftningar ska alla ytor exponeras för lika mycket ljus.

Normal/daglig rengöring:

- Damm torka och rengör med mild såplösning eller handdiskmedel.
- Eftertorka med torr trasa.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller produkter som innehåller slipmedel.
- Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.

OBS! Använd minimalt med vatten.

Generell info

Montering

Alla moduler är fabriksmonterade. Bänkskivor/ Täcksidor/Toppskivor monteras på plats.

Garanti

Vi lämnar 5 års fabriksgaranti på Space. Övriga produkter, kontakta TreCe.

Kontakta TreCe AB för kund Anpassning av vald produkt.

Space

Specifications

Space

MFC laminated surfaces within Space have a chip core, with the exception of some shelves. Back, frame and edging strip have matching colours unless otherwise stated.

Fronts, Shoe shelf, Open shelf/Bench and Storage box open/Flower box have an MDF core. Textiles at an additional cost.

Frame incl. plinth

Thickness 16 mm, 0.8 mm straight ABS-lipping.

- MFC laminate, white.
- Lacquered, any NCS-colour.
- Double module, width 790 mm
- Single module, width 395 mm

Back

Thickness 16 mm, MFC laminate in- and out. Lacquered when choosing any NCS-colour.

Plinth

Each unit has its own setback plinth, front and rear, with 4 adjustable feet, (Plinth height 143 mm.)

Leg stand

Leg stand in steel with adjustable feet, 4 legs. Delivered not fitted to cabinet, leg stand must be adjusted in height before cabinet is lifted on.

- Leg stand double fits Space double.
- Leg stand triple fits 1x Space double + 1x Space single.
- Leg stand height 143 mm.
- Available in 11 RAL colours.

Fronts

Seamless fronts, thickness 16 mm

- Lacquered MDF, any NCS colour

Inside dimensions:

Space door low: W363 x H424 x D454 mm.

Space door middle: W363 x H573 x D454mm.

Space door high: W363 x H864 x D454 mm.

Drawers

Drawers have soft closing. Extension capacity of 100%, maximum weight 35 kg.

- Drawers with railings or with elevated sides.

Doors to Space recycling units and Space counter

- With push open

Seat module with hatch door

Opens downwards with gas spring.

- Milled-in handle. Are powder coated white as standard. Can be painted in any RAL colour at an additional cost.

Cushions and fabric are additional

Shoe shelf, Open shelf/Bench and Storage box open/Flower box

Thickness 16 mm.

- Lacquered MDF, any NCS colour.
- Modules aligned with fronts.
- Plant pot can be combined with plastic box 19L.
- Accessories: Seat cushion

Double doors Wardrobes

With milled-in handles. Are as standard powder coated, white. It can be painted in any RAL colour at an additional cost.

Mail inlet

Powder-coated steel, White (RAL 9010).

Opening 290x20 mm. Mail inlet has an angled steel lip on the inside of the door.

Hinges

- Self closing concealed hinges with integrated soft closing.
- Doors are right-hung as standard.

Shelves, fixed

Shelves mounted with milled-in connection fittings that are secured with screws.

- Shelves for lockers have a chip core
- Shelves for wardrobes have a lamellar wood core.

Shelves, removable for personal storage

The shelf is recessed in the front edge.

Mounted with milled shelf brackets, movable according to drill division c/c 32 mm.

Shelves, movable for storage

Installed with milled shelf brackets, removable according to drill division c/c 32 mm.

- 363 - 371 mm has chip core thickness of 16 mm
- 755 mm has laminated core with pine wood thickness 19 mm, max weight 120 kg.

Cover panels/Top cover panels

Thickness 16 mm.

- Lacquered MDF, any NCS colour.

Top cover in compact laminate

Thickness 10 mm

- F2255, white
- F2297 anthracite
- F5343 olive grey

Inlets for top cover, compact laminate

- Inlets square B220 x D220 mm
- Inlet custom, max. size B220 x D260 mm

Accessories

Space shelf insert, clothes rail, carpet, clothes hook, anchor hook, mirror and cork box Stuff.

Cabinet locks

Robust cabinet locks with master key system, individual lock numbers and 2 keys as standard. Identical locks are available at extra cost.

Lock types

Different types of locks and fittings are available for doors, such as electronic RFID locks, code locks, cabinet locks, padlock fittings and push-to-open. For network-based locks contact TreCe for individual advice.

General care instructions

Metal

Wipe with a slightly damp, soft lint-free cloth and mild detergent. Always wipe dry with a dry cloth. Never use solvents on painted metal nor any abrasive cleaners/ materials.

Wood

Wood is a living material and is affected for example by seasons, heat and humidity. Direct sunlight will give surfaces permanent colour and light differences. To avoid colour shifts, all surfaces should be exposed to equal amounts of light.

Normal/daily cleaning:

Dust dry and clean with mild soap solution or mild hand washing-up liquid. Wipe dry with a dry cloth. Never use strong detergents, solvents or products containing abrasives. Remove all stains as soon as possible and wipe the surface dry after cleaning.

Note! Use a minimum amount of water.

General info

Mounting

All modules are factory mounted. Worktops/ Cover panels/Top cover panels are mounted on site.

Warranty

We provide a 5 year factory warranty on Space. Other products, contact TreCe.

Cabinet locks

Robust cabinet locks with master key system, individual numbers with 2 keys as standard. Identical locks available to addition.

Contact TreCe for customisation of selected product.