


# CombiLine Tillbehör

Design | TreCe





### Hyllplan, Djup 370 mm (Bredd x Djup)


Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
30/370	841916	849916L	843916	845916	847916
60/370	831921	839921L	833921	835921	837921
80/370	831923	839923L	833923	835923	837923
90/370	831922	839922L	833922	835922	837922

### Hyllplan, Djup 570 mm (Bredd x Djup)

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
30/570	821913	829913L	823913	825913	827913
60/570	821914	829914L	823914	825914	827914
80/570	821916	829916L	823916	825916	827916
90/570	821915	829915L	823915	825915	827915

### Glashylla, Djup 370 mm, 6 mm härdat glas (Bredd x Djup)

Benämning	Art nr
60/370	840941
80/370	840942
90/370	840943



### Utdragshylla, vägg

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
U2 60	811911	819911L	813911	815911	817911
U3 90	811912	819912L	813912	815912	817912

### Utdragshylla tillbehör, i stomme


Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
Utdragshylla 60	811915	819915L	813915	815915	817915
Utdragshylla 90	811916	819916L	813916	815916	817916

### Trädörr till utdragshylla, i stomme

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
Trädörr utdrag 60	831961	839961L	833961	835961	837961
Trädörr utdrag 90	831964	839964L	833964	835964	837964

### Trädörrar Bredd/antal hyllplan


Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
30/1 (st)	841918	849918L	843918	845918	841918
30/2 (st)	831972	839972L	833972	835972	837972
30/3 (st)	831973	839973L	833973	835973	837973
30/4 (st)	831974	839974L	833974	835974	837974
30/5 (st)	831975	839975L	833975	835975	837975
60/1 (par)	831940	839940L	833940	835940	837940
60/2 (par)	831941	839941L	833941	835941	837941
60/3 (par)	831942	839942L	833942	835942	837942
60/4 (par)	831947	839947L	833947	835947	837947
60/5 (par)	831943	839943L	833943	835943	837943
80/1 (par)	831983	839983L	833983	835983	837983
80/2 (par)	831949	839949L	833949	835949	837949
80/3 (par)	831987	839987L	833987	835987	837987
80/4 (par)	831992	839992L	833992	835992	837992
80/5 (par)	831993	839993L	833993	835993	837993
90/2 (par)	831944	839944L	833944	835944	837944
90/3 (par)	831945	839945L	833945	835945	837945




### Glasdörrar Bredd/antal hyllplan

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
30/2 (st)	831957	839957L	833957	835957	837957
60/2 (par)	831951	839951L	833951	835951	837951
60/3 (par)	831952	839952L	833952	835952	837952
60/4 (par)	831958	839958L	833958	835958	837958
60/5 (par)	831953	839953L	833953	835953	837953
80/2 (par)	831960	839960L	833960	835960	837960
80/3 (par)	831995	839995L	833995	835995	837995
80/4 (par)	831996	839996L	833996	835996	837996
80/5 (par)	831997	839997L	833997	835997	837997
90/2 (par)	831954	839954L	833954	835954	837954

Önskas härdat glas, kontakta TreCe.






312x349



**Lucka** (Passar till Kombihyllan)

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
Lucka m. skåplås	841915	849915L	843915	845915	847915
Lucka m. handtag	841918	849918L	843918	845918	847918
Lucka m. knapp	841917	849917L	843917	845917	847917



**Mellanvägg**, passar till bredd 605, 800 och 898 mm


Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
Mellanvägg 371	811913	819913L	813913	815913	817913
Mellanvägg 723	801912	809912L	803912	805912	807912
Mellanvägg 1075	801915	809915L	803915	805915	807915



Låg


**Posthyllor**, inkl. monteringslister

Benämning	Färg	Mått	Art nr
Posthylla, plexi	Transparent	267 mm	810919
Posthylla, plåt	Vit	267 mm	810927
Posthylla, plåt	Svart	267 mm	810918



**Låda låg**, 100% utdrag, Djup 570 mm (Max 35 kg/låda)

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
Låg 30/570	831720	839720L	833720	835720	837720
Låg 60/570	831721	839721L	833721	835721	837721
Låg 80/570	831722	839722L	833722	835722	837722



Hög

**Expohylla** (Inkl. upphängningsfäste)

Benämning	Art nr
Expohylla, vit, pulverlackad plåt	840928
Expohylla, svart, pulverlackad plåt	840929

**Låda hög**, 100% utdrag, Djup 570 mm (Max 65 kg/låda)

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
Hög 60/570	831714	839714L	833714	835714	837714
Hög 80/570	831719	839719L	833719	835719	837719

**Utdragshylla**, Vägg

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
U2 60	811911	819911L	813911	815911	817911
U3 90	811912	819912L	813912	815912	817912

**Mått:** Bredd x Höjd x Djup.

NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.



Bygelhandtag, standard



Grepphandtag Edge, tillägg

### Bygelhandtag, standard

Benämning	Mått	Rostfritt	Svart	Vit
Bygelhandtag*	c/c 128 mm	850304	850302	850303

\* Rostfria bygelhandtag ingår som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera det på din beställning. Önskar du andra handtag, kontakta TreCe.

### Grepphandtag Edge

Benämning	Mått	Material	Art nr
Grepphandtag Edge*	40 mm	Rostfri look	850322
Grepphandtag Edge*	40 mm	Svart, borstad	850320
Grepphandtag Edge*	40 mm	Vit, lackad	850321



### Knoppar

Benämning	Mått	Rostfritt	Svart	Vit
Knopp*	ø 19 mm	850313	850312	850314

\* Rostfria knoppar ingår som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera det på din beställning. Önskar du andra handtag, kontakta TreCe.

### Bensats, tillägg, Höjd 157 mm, Djup 370 mm (Inkl. bottenplatta)

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
30/370	841936	879936L	843936	845936	877936
60/370	841937	879937L	843937	845937	877937
80/370	841940	879940L	843940	845940	877940

### Bensats, tillägg Höjd 157 mm, Djup 570 mm (Inkl. bottenplatta)

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
30/570	841931	879931L	843931	845931	877931
60/570	841932	879932L	843932	845932	877932
80/570	841939	879939L	843939	845939	877939
90/570	841933	879933L	843933	845933	877933

### Skåplås (inkl. 2 st. nycklar)


Benämning	Art nr
Skåplås, olika låsnummer	830910
Tillägg lika låsning	830985

### Huvudnyckel

Benämning	Låstyp	Art nr
Huvudnyckel	Skåplås	840913
Mekaniskt kodlås	Skåplås	830969
Digitalt kodlås	Skåplås	831099

### Stuff och väskhållare

Benämning	Mått	Art nr
Stuff korkbox	90x44x347	890101
Stuff hyllplan korkbox	97x80x350	890201
Väskhängare, mobil	Ø 35 mm	830880



Rostfria justerbara ben. Önskar du andra ben/hjul kontakta TreCe.

Lastkapacitet per hjul: 100 kg  
Material: svarta hjul med gummiyta  
Två av hjulen har broms.

### Hjulsats, tillägg, Höjd 108 mm, Djup 570 mm (Inkl. bottenplatta)

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
30/570	841921	879921L	843921	845921	877921
60/570	841922	879922L	843922	845922	877922
80/570	841926	879926L	843926	845926	877926
90/570	841923	879923L	843923	845923	877923

Önskar du andra hjul, kontakta TreCe.

# Specifikationer CombiLine

## CombiLine

Direktlaminerade och lackade ytor inom CombiLine har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma kulör/trå som övriga delar om inget annat anges.

## Stomme

Tjocklek 19 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.

- Direktlaminat vit, bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

## Rygg

Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt.

## Sockel

Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 stycken justerbara fötter (gäller inte miljödiskar med uppkörningsramp). Sockelhöjd 157 mm. Kan ersättas med;

- Bottenplatta med justerbara rostfria ben, höjd 157 mm.
- Bottenplatta med låsbara hjul, höjd 104 mm.

## Dörrar

Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.

- Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.
- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej produkter med aximatgångjärn, 180° öppning).
- Enkeldörrar är högerhängda som standard.

## Lådfronter

Tjocklek 16 mm. Med 2 mm rak ABS-kantlist.

Lådfront, låg: 173 mm

Lådfront, hög: 349 mm

- Vitlackad UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

## Lådor

Lådor med djup 570 mm har låddämpning.

- Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg.
- Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 65 kg.

## Hyllplan

Samtliga hyllplan är flyttbara och monteras med infrästa hyllsnäckor. Borrindelning c/c 32 mm.

- 312 – 605 mm har spånkärna.
- 800 – 898 mm har lamellkärna av furu.

## Miljödisk

### MDL60/MD60/MDH60/MD65/MD70

Bottenplattan är försedd med en uppkörningsramp i rostfri plåt.

- Dörrar med aximatgångjärn möjliggör 180 graders öppning för smidig in- och utkörning av returkärn.

## Posthyllor

Justerbara och utdragbara med avsedd monteringslister. Levereras som standard med indelning c/c 96 mm.

- Posthyllor i plexi har integrerad namnetikett.
- Posthyllor finns mot tillägg i pulverlackerat stål, svart alt. vit.

## Plåtluckor postsortering

Vit pulverlackad stålplåt. Hyllplan innanför i material lika stomme, tjocklek 19 mm.

- Inkl. lås samt 2 st nycklar med individuella låsnummer.
- Slits/insläpp 22 mm. Öppen lucka ger fritt mått 90 mm.

## Väggmoduler

Vitlackad upphängningslist i stål ingår till alla väggmoduler.

## Låstyper

Olika typer av lås och stängningar finns till dörrar, så som elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglåsbeslag och push-to-open. För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.

## Passbitar/Täcksidor

Finns som tillbehör i samma utförande som vald stomme. Bredd, höjd och djup anpassas efter önskemål.

## Handtag

Rostfria bygelhandtag som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera i beställningen.

- Bygelhandtag c/c 128 mm.
- Grepphandtag 40 mm.

## Bänkskivor

**Högtryckslaminat:** 23 mm standardskivor belagda med högtryckslaminat samt 2 mm matchande airtech-kantlist.

- Formica Collection Colors
- Formica Collection Woods

**Direktlaminat:** 22 mm standardskivor har ett yttre pappersskikt som är belagt med ett impregnerat papper samt en finish av aluminiumpartiklar för extra skydd mot slitage. 2 mm matchande airtech-kantlist.

**Airtech-kantlist:** Även kallad laserlist, ger en nästintill osynlig fog mellan skiva och kantlist. Detta ger även ett högre skydd mot vatten och värme. Denna teknik är limfri vid tillverkningsprocessen vilket ger en lägre miljöpåverkan.

**Håltagningar:** Pulverlackad stålinsats, finns i vitt alt. svart.

- Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.
- Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.
- Urtag 340x40 mm.

**Lock till håltagning:** Pulverlackad plåt. Finns till runda hål med 250 och 400 mm i diameter.

**Håltagningar:** Rostfri, nedfäld ring i bänkskiva

- Rund 250 mm i diameter.

**Lock till håltagning:** Kompaktlaminat, nerfäld/integrerad i ring, tj 6 mm

- Runt 250 mm i diameter med knapp.
- Kompaktlaminat, Formica F2297(antracit) alt F1040 (vit).

## Generell info

### Montering

Alla moduler är fabriksmonterade. Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras på plats.

### Garanti

Vi lämnar 5 års fabriksgaranti på CombiLine.

### Skåplås

Robusta skåplås med huvudnyckelsystem, individuella låsnummer. och 2 st. nycklar som standard. Lika låsning kan fås mot tillägg.

Kontakta TreCe AB för kund Anpassning av vald produkt.

## SNABBFAKTA

Deklarationens innehåll	Certifiering TreCe	Certifiering TreCe
Miljö, kvalitet, socialt ansvar	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
Tillverkningsland	Certifiering Produkt	Godkända användarmiljöer
Sverige	Möbelfakta	Kontor, offentlig miljö och skola

## SVHC/ECHA:s kandidatlista

Inga kemikalier upptagna på ECHA:s kandidatlista över SVHC får förekomma i halter >0.1 vikt% i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se <http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>

## Trä

Rutiner ska finnas som säkerställer att trä eller träbaserade material är spårbart och kommer från legala och acceptabla källor enligt tabell 1. Spånskivor i vit, bok, björk och ek uppfyller kraven.

**Tabell 1:** Krav trä eller träbaserade material

Krav	Uppfyller
Har legal ägande/nyttjanderätt.	X
Följer nationellt och lokalt gällande lagar och bestämmelser beträffande brukande, miljö, arbete och välfärd, hälsa och säkerhet, samt andra parter nyttjanderätt.	X
Betalar relevanta skatter och avgifter som är kopplade till brukandet.	X
Följer CITES bestämmelser (gäller enbart vissa träarter, se CITES hemsida).	X
Spånskivorna uppfyller kraven för formaldehyd enligt emissionskrav E1.	X

## Beslag och metalldelar

Ingående beslag såsom gångjärn, skruvar och handtag uppfyller kraven i tabell 2.

**Tabell 2:** Krav beslag och metall

Krav	Uppfyller
Metall som under längre tid kommer i direkt kontakt med hud (t.ex. armstöd) får inte utgöras av legeringar innehållande nickel, krom III eller krom VI.	X

## Lim

Lim som används vid tillverkningen uppfyller kraven i tabell 3 som begränsar användningen av miljö- och hälsofarliga flyktiga organiska lösningsmedel (VOC) och hälsofarlig formaldehyd.

**Tabell 3:** Krav för lim

Krav	Uppfyller
Lim som används vid tillverkning av möbler eller komponenter till möbler får innehålla max 10 vikt% VOC	X
Lim som används vid tillverkning av möbler eller komponenter till möbler får innehålla max 0,2 vikt% fri formaldehyd	X

## Plast

Plastdelar såsom kantlister, beslag och posthyllor uppfyller kraven i tabell 4. Posthyllan är till exempel märkt enligt ISO 11469 med en stämpel. Stämpeln visar plasttypen och därmed gör det möjligt att materialåtervinna plasten.

**Tabell 4:** Krav plast

Krav	Uppfyller
Plastdelar >50 gram är permanent märkta enligt ISO 11469	X
Fri från PVC (polyvinylklorid)	X
Ftalater/mjukgörare med faroangivelse H360 får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.	X
Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,01 vikt%.	X
Följande flamskyddsmedel har inte aktivt tillsatts eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.	X
Polybromerade bifenyler (PBBs) CAS-nr: 59536-65-1	
Dekabromdifenyleter (dekaBDE) CAS-nr: 1163-19-5	
Pentabromdifenyleter (pentaBDE) CAS-nr: 32534-81-9	
Oktabromdifenyleter (oktaBDE) CAS-nr: 32536-52-0	
Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP) CAS-nr: 126-72-7	
Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA) CAS-nr: 5455-55-1	
Hexabromcyklododekan (HBCDD) CAS-nr: 25637-99-4	
Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP) CAS-nr: 115-96-8	
Inga pigment som innehåller bly, kadmium, tenn, krom VI eller kvicksilver inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgår till 0,01 vikt% uppmätt värde per detalj.	X

## Lack – vit

Dörrar och fronter UV-lackeras i vitt, lacker som används för CombiLine-serien uppfyller kraven i tabell 5 och 6. Säkerhetsdatablad enligt REACH CLP-förordning nr 1272/2008 skickas på begäran. Direktlaminerade produkter i bok, björk och ek är ej ytbehandlade.

**Tabell 5:** Krav för lack

Krav	Uppfyller
Innehållet av aromatisklösningsmedel/kolväten i ytbehandlingsprodukter/beredningar får max uppgå till 1,0 vikt%.	X
Ytbehandling med beredningar som innehåller VOC får ha max påförd VOC-komponent av 60 g/m <sup>2</sup> för kontor/offentlig/utemiljö.	X

**Tabell 6:** Faroklass och faroangivelse enligt förordning 790/2009

Faroklass	Faroangivelse enligt förordning 790/2009	Uppfyller
Akut toxicitet	H300, H301, H310, H311, H330, H331	X
Organtoxisk	H370, H371, H372, H373	X
Cancerframkallande	H350, H351	X
Mutagen	H340, H341	X
Reproduktionstoxisk	H360, H361	X
Allergiframkallande	H334	X
Miljöfarligt	H400, H410, H411, H412, H413 Om det av tekniska skäl krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkt som miljöfarliga (H400, H410, H411, H412, H413) kan det accepteras om tillförd mängd <14g/per m <sup>2</sup> yta.	X

## Produktionen

CombiLine tillverkas och monteras i Sverige. Miljöaspekter kopplade till produktionen framförs i tabell 7.

**Tabell 7:** Produktionens miljöaspekter

Miljöaspekt	
<b>Miljöklassade material/kemikalier</b>	Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen förekommer ej. Hantering och förvaring av kemikalier/substanser regleras så att spridning till luft, mark eller vatten inte sker.
<b>Lackering</b>	Vid lackeringen arbetas det aktivt med att minimera miljöpåverkan genom hantering och miljöanpassade färger samt lösningsmedel. Spill från lackering samlas upp och återanvänds.
<b>Utsläpp luft</b>	Utsläpp understiger uppställda koncessionsvillkor. En luftfilterrenare finns installerad som återanvänder tempererad luft vilket sparar energi och minskar utsläpp till utomhusmiljö.
<b>Utsläpp vatten</b>	Utsläppen understiger uppställda koncessionsvillkor. Kemikalier som släpps ut i avlopp är miljövänliga och innehåller inga ämnen som reningsverken inte kan ta hand om. Lim och lack som enligt säkerhetsdatablad anses utgöra någon risk vid utsläpp till vatten samlas i förslutna behållare och klassas samt hanteras som farligt avfall.
<b>Avfall</b>	Restmaterial från spånskivor balpressas och hämtas för förbränning i syfte att utvinna energi. TreCe är anslutna till Förpackning- och tidningsinsamlingen (FTI). Avfall sorteras enligt de föreskrifter som finns utifrån FTI och gällande lagstiftning. Avfall och restprodukter såsom lim- och oljerester är hanterade och hämtade separat.
<b>Energi</b>	För att minimera energiåtgången regleras uppvärmningen utifrån arbetstiderna och vilka arbetsstationer som är bemannande. Investering i en kompressor för en hållbar resursanvändning av el resulterade i en energiminskning på ca 110 000 kWh/år.
<b>Produktionsoptimering</b>	Produktionsprocessen optimeras för att spara på material, vilket resulterar i en minskad avfallsmängd, och för att minimera energiåtgången.
<b>Energi per produkt</b>	Energiåtgången i el per produkt är 8,8 kWh.

## Produkten

Miljöaspekter som är kopplade till produkten utöver de ingående materialen redovisas i tabell 8.

**Tabell 8:** Produktens miljöaspekter

Aspekt	
<b>Emballage</b>	Sträckfilm och wellpapp som används för att emballera TreCes produkter är fria från klor och blekmedel. Kartongen limmas med vete eller majsstärkelse.
<b>Återanvändning och restaurering</b>	Ett av våra kärnvärden är Smart design. Det innebär bland annat att vi ser på formgivning ur ett vidare perspektiv. Produkter från TreCe håller i längden. Istället för att byta ut hela möbeln finns möjligheten att endast byta ut några delar. På så sätt blir våra produkter långsiktigt hållbara – en vinst för både dig som användare och för miljön.
<b>Livslängd och garanti</b>	TreCe lämnar 5 års garanti på hela sortimentet och reservdelar finns tillgängligt i 10 år. Den beräknade livslängden är från 5 år upp till 30 år, beroende på användningsområdet.
<b>Materialåtervinning</b>	Materialåtervinning leder till ett minskat uttag av jungfrumaterial och därmed minskar koldioxidutsläppen. Gångjärn och beslag kan smältas ner och träbaserade material kan återvinnas för framställning av nya spånskivor som har nästan lika hög kvalitet som jungfruvara. Materialen lämnas till återvinningsanläggningar, kontakta din kommun för mer information. CombiLine är utformad så att de olika materialen kan separeras utan specialverktyg. Vid nedmontering sker inga miljöfarliga utsläpp.



## Socialt ansvar

Vi har säkerställt att denna produkt är tillverkad under goda förhållanden, dvs. med hänsyn till sociala och etiska aspekter såsom arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Dessa krav har vi skickat ut till våra leverantörer och underleverantörer, som intyg att de följs krävs en underskrift från respektive part. En sammanställning av kraven visas i tabell 9 och gäller för hela processtillverkning av en möbel och ingående delar.

Utgångspunkten är FN:s riktlinjer kring "Code of Conduct" (uppförandekod) och Möbelfaktas krav på Socialt ansvar är utformade utifrån FN:s Global Compact. Samt villkor för sociala och etiska hänsyn gällande skattemässiga oegentligheter och svart arbetskraft. Principerna är baserade på nedan;

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
- Rio-deklarationen om miljö och utveckling
- Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
- FN:s konvention mot korruption
- Arbetsmiljökrav baserade på ILO:s konventioner om hälsa och säkerhet

**Tabell 9:** Sammanställning krav för socialt ansvarstagande

Krav		Uppfyller
Lagstiftning	Tillverkningen av möblerna och de ingående delarna ska ske i enlighet med nationell lagstiftning.	X
Mänskliga rättigheter	Producent, tillverkare och leverantörers verksamhet skall följa de mänskliga rättigheterna.	X
Arbetsvillkor	Lön, barnarbete, anställningsvillkor, arbetstid, förmåner, bestraffning, fackföreningsfrihet, tvångsarbete, samt diskriminering.	X
Arbetsmiljö	Företaget ska ständigt sträva efter att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen för sina anställda.	X
Miljö	Identifiera miljöpåverkan, arbeta aktivt med miljöfrågor och involvera personal. Rutiner för lagefterlevnad skall finnas och följas upp.	X
Anti-korruption	Ingen form av utpressning, bestickning, mutor eller favorisering till eller från medarbetare eller organisationer tolereras.	X
Skattemässiga oegentligheter	Utöver att de lagstadgade skyldigheter tillämpas för berörd personal, skall också motverkande av arbetsrättsliga och skattemässiga oegentligheter tillämpas, exempelvis illegal arbetskraft.	X
Svart/illegal arbetskraft	Ingen så kallad svart arbetskraft skall anlitas för utförande av produkttillverkning.	X

## Kvalitet

Denna produkt har genomgått omfattande kvalitetstester för säkerhet och funktion, samt ytors motståndskraft. Kriterierna och standarderna gäller för offentlig miljö, skolmiljö och kontorsmiljö och visas i tabell 10 och 11. Provingarna har utförts av RISE som är ett svenskt statligt forskningsinstitut som utför provning och certifiering.

**Tabell 10:** Godkända användarmiljöer

Produkt	Godkända användarmiljöer	Uppfyller
CombiLine-produkter med Möbelfaktamärkning	Offentliga miljö	X
	Skolmiljö	X
	Kontorsmiljö	X

**Tabell 11:** Standarder som produkten har testats och godkänts mot

Standard	Omfattning	Uppfyller
SS-EN 14073-2:2004	Kontorsmöbler – Förvaringsmöbler – Del 2: Säkerhetskrav	X
SS-EN 16121:2013 + A1:2018	Möbler för offentlig miljö – Förvaringsmöbler – Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet	X
SS-EN 12720:2009 + A1:2013 SS 839117	Ytors motståndskraft Offentlig miljö/ kontor	X